

The logo for Consenergy Group is centered on the page. It features the company name in a sans-serif font, with 'Cons' and 'Group' in green and 'energy' in dark blue. Below the name is the tagline 'consulenza energetica' in a smaller, dark blue font. The text is enclosed within a stylized, swooping graphic element that starts as a dark blue arc on the left and ends as a green arc on the right. The background of the entire image is light gray, decorated with large, flowing, abstract shapes in shades of blue and green that sweep across the frame.

Consenergy Group
consulenza energetica



RICARICA DOMESTICA

SMART LIFE 7KW	5
BASIC 7KW 22KW	6

RICARICA QUICK AC

QUICK BOX & TOWER 7 - 22KW	9
QUICK BOX 2.0 - 22KW	11
DOUBLE TOWER 2X11 - 2X22	12

RICARICA FAST DC

FAST 30KW	15
FAST 60KW 120KW	16
FAST 300+	17
FAST SPLIT	18

CHARGE & ADVERT

FAST ADV DOUBLE 50KW	21
QUICK ADV DOUBLE 2X22KW	22

ACCESSORI

TOWER BASIC TOWER LED	24
CAVO DI RICARICA	25
PENSILINA	26

PAY AND CHARGE *quick*

Colonnine per la
Ricarica Quick AC





QUICK BOX & TOWER

La scelta ideale per la ricarica a pagamento. Una soluzione che abbina l'estrema funzionalità a un design iconico e ricercato. Personalizzala con il tuo logo!



Potenza max
7 KW | 22 KW

Tensione in entrata/uscita
Monofase 230V
Trifase 400V

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica (opzionale)

Colore Nero, grigio

Materiale

Display in vetro temperato
Scocca posteriore in metallo

Dimensioni 26x41x16,4cm

Peso Nero

Display 4.3 Pollici

Indicatori Led, R-fid, App
Bluetooth, Wi-fi, Ethernet, 4G(opzionale)

Installazione

Parete | Terra

Palina per installazione a terra
Opzionale



Scarica l'app

NEXTCHARGE

Modulo OCPP 1.6J

Sistema di protezione

IP54

Sovratensione, sottotensione,
sovracarico, corto circuito,
dispersione, messa a terra,
surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-30°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione

CE RoHS



Scarica l'app

NEXTCHARGE

QUICK BOX 2.0

La scelta ideale per la ricarica a pagamento. Una soluzione che abbina l'estrema funzionalità a un design iconico e ricercato. Personalizzala con il tuo logo!



7
KW

22
KW



Potenza max
7 KW | 22 KW

Tensione in entrata/uscita
Trifase AC380V±15%

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica (opzionale)

Colore Nero

Dimensioni 41x29x14cm

Display 4.3 pollici

Indicatori Led, Btletooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP55

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovraccarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro
-25°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro
≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

QUICK DOUBLE

2x
22
KW



Potenza max
2x22 KW

Tensione in entrata/uscita
Trifase AC380V±15%

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica (opzionale)

Colore Nero

Dimensioni 34x20,1x150

Display 4.3 pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovracarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro
-40°C ÷ + 70°C

Umidità di lavoro
≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

PAY AND CHARGE RGE *fast*

Colonnine per la
Ricarica Fast DC





FAST 30



Potenza max

30 KW

Tensione in entrata/uscita

Trifase AC380V±15%

Connettore CCS2

Pistole di ricarica 1

Colore Nero, grigio

Dimensioni 65x44x190

Display 7 Pollici

Indicatori Led, Btletooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovracarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

FAST 60



Potenza max
2x30 KW | 2x60kw

Tensione in entrata/uscita
Trifase AC380V±15%

Connettore CCS2

Pistole di ricarica 2

Colore Nero, grigio

Dimensioni 70x45x178

Display 7 Pollici

Indicatori Led, Btletooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovracarroico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ + 70°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app
NEXTCHARGE



FAST 300 PLUS



Potenza max

300 + KW

Tensione in entrata/uscita

Trifase AC380V±15%

Connettore CCS2

Pistole di ricarica 2

Colore Nero, grigio

Dimensioni 120x75x198

Display 7 Pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovracarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ + 70°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

FAST SPLIT

200+
kW



Potenza max
200 + KW

Tensione in entrata/uscita
Trifase AC380V±15%

Connettore CCS2

Colore Nero, grigio

Dimensioni cabina 120x75x198
Dimensioni colonnine 34x15,1x140

Display 7 Pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovraccarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro
-40°C ÷ + 70°C

Umidità di lavoro
≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app
NEXTCHARGE

CHARGE AND ADVERT

Colonnine per
Ricarica e Pubblicità





ADV FAST DOUBLE



50

KW

100

KW



43

POLLICI

Potenza max

50 KW | 100 KW

Tensione in entrata/uscita

Trifase AC380V $\pm$ 15%

Connettore CCS2

Pistole di ricarica 2

Colore Nero, grigio

Dimensioni 91x70x172

Display 7 Pollici + 43 Pollici ADV

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovraccarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ +70°C

Umidità di lavoro

$\leq$ 95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

ADV QUICK DOUBLE



Potenza max

2x22 KW

Tensione in entrata/uscita

Trifase AC380V±15%

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica 2

Colore Nero

Dimensioni 55x15x160

Display 37 Pollici ADV

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP65

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovraccarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-10°C ÷ + 60°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

ACCESORI

Accessori





Dimensioni (l*p*h)
 Base: 20*15*20.6cm
 Palina: 20*15*110 cm
Personalizzabile
Tower Led



Dimensioni (l*p*h)
 Base: 36*21*cm
 Palina: 25*5*150 cm
Personalizzabile
Tower Fast



Charging



70%

00:05 h

Energy 3,00 kWh

Power 80,00 kW

Terminates 07:54 h

Via Stalingrado 71 - BOLOGNA

STOP CHARGE

NEXT CHARGE = wait!

Credit 150,00 EUR

Cost 1,57 EUR

Remaining 148,43 EUR

What to do while waiting?



Scarica l'App NEXTCHARGE



The logo for Consenergy Group is centered on the page. It features the company name in a sans-serif font, with 'Cons' and 'Group' in green and 'energy' in dark blue. Below the name is the tagline 'consulenza energetica' in a smaller, dark blue font. The text is enclosed within a stylized, swooping graphic element that starts as a dark blue arc on the left and ends as a green arc on the right. The background of the entire image is light gray, decorated with large, flowing, abstract shapes in shades of blue and green that create a sense of movement and energy.

Consenergy Group
consulenza energetica